



[HTTPS://TUDONG-TTC.COM](https://tudong-ttc.com)

## 6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO

Mã sản phẩm:	6ES7215-1BG40-0XB0
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	PLC S7-1200
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	8.600.000 đ

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, program/data memory 200 KB

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7215-1BG40-0XB0
Tên sản phẩm	CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-1200
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Compact CPU
Điện áp cấp	85 - 265 V AC
Dải điện áp hoạt động	85 - 265 V AC
Tần số	47 - 63 Hz
Ngõ vào số	14 DI (24 V DC)
Ngõ ra số	10 DO (Relay 2 A)
Loại ngõ ra	Relay
Ngõ vào tương tự	2 AI (0-10 V DC)
Ngõ ra tương tự	2 AO (0-20 mA DC)
Đồng hồ thời gian thực (RTC)	Có (lưu trữ 480 giờ)
Bộ nhớ chương trình	200 KB (work memory), 4 MB (load memory)



Tel: 0899.885.226

Email: [le.ducdo@tudong-ttc.com](mailto:le.ducdo@tudong-ttc.com)

Web: <https://www.tudong-ttc.com>

Giao tiếp	PROFINET (2 × RJ45, tích hợp switch, 100 Mbit/s, hỗ trợ MRP), OPC UA Server, Modbus, TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7 Communication, PROFIBUS (qua CM)
Web server	Có (hỗ trợ web tùy chỉnh)
Kích thước (W × H × D)	130 × 100 × 75 mm
Khối lượng	550 g
Nhiệt độ hoạt động	-20 ... +60 °C (lắp ngang), -20 ... +50 °C (lắp đứng)
Nhiệt độ lưu kho	-40 ... +70 °C
Lắp đặt	DIN rail / gắn tường
Chứng nhận	CE, UL, cULus, FM, RCM, KC, EAC, ATEX, Marine (BV, DNV, LR, NK, RINA, RMRS, CCS, KR)
Trạng thái sản phẩm	Active

## THÔNG TIN CÔNG TY



## CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

Địa chỉ  
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện thoại  
0899.885.226

Email  
[le.ducdo@tudong-ttc.com](mailto:le.ducdo@tudong-ttc.com)

Website  
<https://www.tudong-ttc.com>